



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Li-Ion Akkus Micro AAA Typ 500 (min. 400 mAh) 4er Papierblister

Micro AAA Lithium-Ionen Akku - 1,5 V / Typ 500 (min. 400 mAh) / 0,74 Wh - Type C Ladung - geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

### Features

- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Micro AAA mit Schutzbeschaltung
- Stabile Spannung von 1,5 V über 95% der Laufzeit. Bei einer Restkapazität von ca. 5%, wird die Spannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass ein Akkuwechsel ansteht.
- Ideal geeignet für den Einsatz in elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Fernbedienungen, Funkmäuse und -tastaturen, Gamecontroller, Wanduhren, Wetterstationen, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 0,5 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Bis zu 1500 Ladezyklen



USB Typ-C Ladebuchse



Integriertes Safety Board



Geringe Selbstentladung



Artikelnummer: 1311-0028  
 Lieferumfang: 4× Micro AAA Li-Ion Akku 500 mAh, 4 in 1 USB-C Ladekabel



## Spezifikationen

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal-Spannung            | 1,5 V                                                                                                                                              |
| Zellengröße                 | Micro AAA                                                                                                                                          |
| Zellenchemie                | Lithium-Ionen                                                                                                                                      |
| Nominal-Kapazität           | 500 mAh                                                                                                                                            |
| Minimal-Kapazität           | 400 mAh                                                                                                                                            |
| Anzahl Zellen in Verpackung | 4                                                                                                                                                  |
| Schnellladefähig            | Ja                                                                                                                                                 |
| Ladezyklen                  | 1500                                                                                                                                               |
| Max. Dauerentladestrom      | 0,5 A                                                                                                                                              |
| Buchse                      | USB Typ-C                                                                                                                                          |
| Energie                     | 0,74 Wh                                                                                                                                            |
| Ladestrom USB               | 100 mA                                                                                                                                             |
| geeignet für                | elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Fernbedienungen, Funkmäuse und -tastaturen, Gamecontroller, Wanduhren, Wetterstationen, etc. |
| Farbe                       | weiß / violett                                                                                                                                     |
| Verpackung                  | Papierblister                                                                                                                                      |
| Betriebstemperatur          | -20 - 60 °C                                                                                                                                        |
| Lagertemperatur             | -20 - 25 °C                                                                                                                                        |