

ANSMANN FL100W-AC

100 W ANSMANN Luminary LED Strahler mit integrierten 1,8m Kabel und Schutzkontaktstecker für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 12.000 Lumen

Features

- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 100 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 12.000 Lumen
- Extrem helles und homogen ausgeleuchtet Licht für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Integriertes 200 cm langes H05RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien wie z.B. auf der Baustelle für eine mittlere mechanische Beanspruchung
- Spritzwassergeschützt (IP65) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!
- Der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden - der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables Tragen zum gewünschten Einsatzort



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Strahlwassergeschützt



Abstrahlwinkel



Tageslicht-Farbe



Kabellänge



Artikelnummer: 1600-0628

Lieferumfang: FL100W-AC, Bedienungsanleitung

4 013674 201785

Spezifikationen

Nominal-Spannung	230 V
Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	100 W
Max. Lichtstrom	12.000 Lumen
Schutzart	IP65
Stromversorgung	AC
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK07
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 K
Energieeffizienzklasse	E
Montagehöhe	max. 2,99
Verstellwinkel	360°
Anlaufzeit 0-60%	0,3 s
Kabellänge	200 cm
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-25 - 80 °C
Abmessungen	343 × 341 × 241 mm